



Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 25528

Demandeur
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Allemagne

Fabricant
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Allemagne

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Ergoldsbacher E58 MAX®

Description Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.
Dimensions: env. 290 x 465 mm.
Longueur de couverture: env. 381-388 mm, largeur de couverture: env. 227 mm.
L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête.
Teintes: surface engobée, engobée noble.
Usine de production 1: Marklkofen (rouge nature, engobée rouge, bleu cobalt, vert royal).
Usine de production 2: Neufahrn (rouge nature, brun cuivre, maroon, anthracite, noir diamant, argent titane).

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1027_014' (27. Mai 2014), Rapport d'expertise '318081402-1' (30. Juli 2019)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2026
Date d'édition 19.12.2025
Remplace l'attestation du 26.06.2020

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch