



VKF Hagelschutz Nr. 25794

Inhaber /-in

suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnik
Auf der Mauer 11
8021 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in

Gruppe

110 - Dach - Dünobleche

Produkt

Flachblech Titanzink (EN 988) 0.7 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech verlegt / Tôle
plane en zinc-titane (EN 988) de 0,7 mm posée sur une tôle d'acier intercalaire

Beschreibung

Flachblech aus oxidiertem Titanzink (EN 988), Dicke = 0.7 mm.
Oberfläche 3 Jahre bewittert.
Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (WNr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430),
Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech.
Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten,
Stössen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

Unterlagen

VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '35-4a' (2. April
2014); Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H249VKF' (6. Juni 2014),
Gutachterliche Stellungnahme 'SPF Bericht H304' (14. Juli 2019), Prüfbericht
'H250VKF-2' (24. November 2014)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 5

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen

HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

01.01.2026

Ersetzt Dokument vom

11.09.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch