

VKF Hagelschutz Nr. 26806

Inhaber /-in Slavonia Baubedarf GmbH Hauffgasse 3-5

1110 Wien Austria Hersteller /-in

Slavonia Baubedarf GmbH 1110 Wien

Austria

Gruppe 108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

Produkt Isoflamm® PS 5 (eine Lage)

Beschreibung Polymerbitumenbahn für überlappende Verlegung, 1-lagig.

Mineralwolle CS(10) 60 Dicke 100 mm, mit Dämmstoffhalter Typ "Zahn ZHSK"

befestigt.

Decklage: Isoflamm® PS 5 vollflächig aufgebracht, Dicke 5 mm. Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben der Decklage.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:

Prüfbericht '316011511-2, Rev1' (11. April 2016), Gutachterliche Stellungnahme

'316011511-5' (20. Dezember 2021)

VKF Prüfbestimmungen 12 VKF Bitumenplatte vom 1. 7. 2015, Version 1.04

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5* **Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen * Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln

von 6 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt

in Bezug Wasserdichtheit schadensfrei.

Gültigkeitsdauer 31.12.2027 Ausstellungsdatum 01.01.2022 Ersetzt Dokument vom 02.07.2016

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi Eveline Augsburger

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW -- Wasserdichtheit auf starrer Unterlage HW -- Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5* Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage HW --