



Protection contre la grêle AEAI n° 27581

Demandeur

Elval Colour S.A.
3rd Km. Inofyta Peripheral Rd.
32011 Saint Thomas-Viotia
Greece

Fabricant

-

Groupe

129 - Façade - Panneaux sandwich

Produit

Etalbond-A2 Kasette

Description

Cassette en élément sandwich aluminium enserrant un noyau minéral.
Épaisseur de l'élément sandwich = 4 mm, épaisseur de la tôle = 0,5 mm.
Élément accroché au support, portée du support max. 0,75 m, joints entre les éléments = 5 mm.
Format du panneau 0,75 m * 0,75 m.
Surface prélaquée en PVDF env. 30 µm, semi-brillante.
Couleur Silver Metallic.

Documentation

FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '403-16/9e' (14. November 2016),
Rapport d'essais '403-16/4e' (12. September 2017); p+f expert ag: Rapport
d'expertise '102-3' (10. August 2023)

Conditions d'essais AEAI AEAI 20 « Eléments sandwich » version 1.03 du 01.06.2014

Classification

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

Evaluation

Résistance à la grêle aspect RG 3

Remarques**Durée de validité**

31.12.2028

Date d'édition

29.09.2023

Remplace l'attestation du

25.10.2017

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5