



Protection contre la grêle AEAI n° 30859

Demandeur
Alurex Kindt AG
Südstrasse 16
3250 Lyss
Suisse

Fabricant
Alurex Kindt AG
3250 Lyss
Suisse

Groupe 135 - Façade - Volets

Produit Economica S50

Description Volet battant formé de profilés en aluminium extrudé. Profilé du cadre 73 - 80 mm * 28 mm * 1.7 mm (EN AW-6060 T60).
Lamelles fixées de manière permanente, fermées sur le côté. Profilé des lamelles 50 mm * 8 mm * 1.0 mm
Revêtement en poudre selon le standard Qualicoat®.
La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles et pour les degrés de brillance satiné et mat avec structure fine mat.

Documentation Egli Engineering AG: Rapport d'expertise '25703-Economica-S50' (3. Juli 2019), Rapport d'essais '483.1' (14. August 2014); p+f expert ag: Rapport d'expertise 'GU 108.4' (5. Mai 2025)

Conditions d'essais AEAI 15 Volets de fenêtres et de portes, version 1.03 du 01.06.2014

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 2

Remarques

Durée de validité 31.12.2029
Date d'édition 09.06.2026
Remplace l'attestation du 05.09.2025

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --