Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 30864

Demandeur
Alurex Kindt AG
Südstrasse 16
3250 Lyss
Suisse

Fabricant
Alurex Kindt AG
3250 Lyss
Suisse

Groupe	135 - Façade - Volets
Produit	Vista B90
Description	Volet battant formé de profilés en aluminium extrudé. Profilé du cardre 75 mm * 28 mm * 1.7 mm (EN AW-6060 T60). Lamelles fixées de manière permanente, fermées sur le côté. Profilé des lamelles 90 mm * 13 mm * 1.3 mm. Liaisons : entre lamelles et languette et paliers lamellaires au moyen de pièces en moulage sous pression. Revêtement en poudre selon le standard Qualicoat®. La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles et pour les degrés de brillance satiné et mat avec structure fine mat.
Documentation	Egli Engineering AG: Rapport d'essais 'Vista-B90' (3. Juli 2019); p+f expert ag: Rapport d'expertise 'GU 108.2' (5. Mai 2025)
Conditions d'essais AEAI	15 Volets de fenêtres et de portes, version 1.03 du 01.06.2014
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 2
Remarques	

Durée de validité	31.12.2029
Date d'édition	09.06.2026
Remplace l'attestation du	05.09.2025

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --