



VKF Hagelschutz Nr. 30907

Inhaber /-in

Etex Germany Exteriors GmbH
Dyckerhoffstrasse 95-105
59269 Beckum
Deutschland

Hersteller /-in

Etex Germany Exteriors GmbH
59269 Beckum
Deutschland

Gruppe 131 - Fassade

Produkt EQUITONE 12 mm (textura, pictura, natura, natura PRO, materia)

Beschreibung

Grossformatige Faserzementtafel (Fassadensystem).
Maximales Format 12 mm * 2500 mm * 1250 mm und 3100 mm * 1250 mm.
Offene vertikale Fugen 10 mm. Offene horizontale Fugen 10 mm.
Befestigung mit Universal Nieten 4*L K15 mit Schaumstoffband, Nieten 4*L K15 oder Hinterschnitt Tergo/Tergo+ auf Metall-UK (L- oder T-Ausführung 2 mm) und mit Universal Schrauben 5,5*L K15 auf Holzlattung mit EPDM Fugenband.
Unterkonstruktion gemäss Herstellerangaben (alle Einfeld- und Mehrfeldsysteme).
Die Anerkennung gilt für die Typen '[textura]', '[pictura]', '[natura]', '[natura] PRO' und '[materia]' in allen erhältlichen Farben.
Das geprüfte System umfasst einen maximalen Kragarm von 100 mm.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '318041907-3' (4. Oktober 2018); gbd Lab, Dornbirn: Gutachterliche
Stellungnahme 'L25/0911_3' (15. März 2025)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzement, Version 1.04 vom 01.06.2021

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 5*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.
* Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 6 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf Aussehen und Wasserdichtheit schadensfrei.

Gültigkeitsdauer

31.03.2030

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

26.05.2025

Ersetzt Dokument vom

17.09.2024



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*	Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch