



Protection contre la grêle AEAI n° 31519

Demandeur
E. Pfister & Cie AG
Brüelstrasse 4
8157 Dielsdorf
Schweiz

Fabricant
E. Pfister & Cie AG
8157 Dielsdorf
Schweiz

Groupe 128 - Façade - Profilés en tôle

Produit wellTEC W-45/150

Description Profilé ondulé autoportant en aluminium pour pose verticale.
Longueur = max. 5500 mm, largeur = 1050 mm, épaisseur = 2 mm.
Pose par chevauchement sur sous-construction en bois 40 mm * 60 mm, distance max. 900 mm.
Surface en aluminium naturel, brillante.
La présente reconnaissance ne s'applique pas aux éléments de fixation.
La présente reconnaissance concerne pas l'éventuelle garniture des bords.

Documentation p+f Sursee: Rapport d'essais 'H 106-1' (17. August 2020), Rapport d'essais 'H 106-1.1' (15. März 2021)

Conditions d'essais AEAI 06 Tôle, version 1.02 du 01.06.2014

Classification Résistance à la grêle aspect RG 3
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

Remarques

Durée de validité 31.12.2026
Date d'édition 18.03.2021
Remplace l'attestation du 23.01.2021

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5