



VKF Hagelschutz Nr. 31521

Inhaber /-in
Neomat AG
Industriestrasse 23
6215 Beromünster
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 113 - Dach - Kunststoffplatten

Produkt Thermogreca G5 3-Steg Trapezplatte aus Polycarbonat

Beschreibung Profilierte Kunststoffplatte (Trapez) aus Polycarbonat (PC).
Mittlere Dicke auf der Oberseite = 0.37 mm, Gesamtplattenstärke 10.0 mm.
Profilabstand 250 mm, Profilhöhe 48 mm (Trapez).
Breite der getesteten Platte = 800 mm, Länge (Profilrichtung) der
getesteten Platte = 1'000mm.
Farbe kristallklar und hochglänzend mit einseitiger Anti-UV Beschichtung.
Lagerung beidseitig zwischen Dichtungsbändern in Standard Alu-Rahmen (ohne
Zwischenaufleger).
Die Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser
Anerkennung.
Die Platten müssen gemäss Verlegerichtlinie verlegt werden.

Unterlagen p+f Sursee: Prüfbericht 'H 104-3' (22. September 2020), Prüfbericht 'H 104_3.1' (11.
Februar 2021)

VKF Prüfbestimmungen 11 Kunststoffplatten, Version 1.04 vom 01.07.2015

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 26.02.2021
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 3*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch