



## VKF Hagelschutz Nr. 31608

**Inhaber /-in**  
DAW Schweiz AG  
Gewerbstrasse 6  
8606 Nänikon  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Synthesa Chemie GmbH  
4320 Perg  
Austria

**Gruppe** 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

**Produkt** Wärmedämmverbundsystem Capatect CarbonSpachtel

**Beschreibung**  
Deckputz: Capatect Strukturputz (CP) pastös 20, d = 2mm.  
Grundputz: Capatect CarbonSpachtel, d = 5mm.  
Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) > 6.5 mm.  
Bewehrung: Capatect Glasgewebe, Maschenweite 4 x 4 mm.  
Dämmstoff: Dalmatiner Fassadendämmplatte, d = 100 mm.  
Dämmplatte mechanisch mit flächenbündigen Dübeln befestigt.  
Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.

**Unterlagen** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht 'IBS\_315021703-1 Capatect CarbonSpachtel' (26. Mai 2015),  
Gutachterliche Stellungnahme '320022604-3' (23. November 2020)

**VKF Prüfbestimmungen** 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 4\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 26.02.2021  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch