



VKF Hagelschutz Nr. 32295

Inhaber /-in

Wienerberger Cerami-ka Budowlana Sp.z.o.o
Plac Konesera 8
736 Warszawa
Poland

Hersteller /-in

-

Gruppe

118 - Dach - Ziegel

Produkt

Biberschwanzziegel 14 mm (Wienerberger Kunice, Produktionslinien 1 und 2)

Beschreibung

Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Größe ca. 180 x 380 mm, Decklänge: ca. 145 — 165 mm,
Deckbreite: ca. 180 mm.
Stärke an der kritischen Stelle > 14,0 mm, minimale Stärke > 14,0 mm.
Die Prüfung wurde ohne Sturmklammern durchgeführt.
Farbe: Alle erhältlichen Farben mit engobierter Oberfläche sowie Ziegel mit
naturroter Oberfläche.
Verlegeart: Einfachdeckung und Doppeldeckung.
Herstellerwerk: Wienerberger Kunice, Produktionslinien 1 und 2.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '319020602-2' (11. Juni 2019), Prüfbericht '319020602-1' (11. Juni 2019),
Gutachterliche Stellungnahme '319020602-3' (28. Juni 2022)

VKF Prüfbestimmungen

01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2027

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

26.08.2022

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4