



VKF Hagelschutz Nr. 32308

Inhaber /-in

Johannes Enke GmbH & Co KG
Hamburger Str. 16
40221 Düsseldorf
Germany

Hersteller /-in

Johannes Enke GmbH & Co KG
40221 Düsseldorf
Germany

Gruppe 124 - Dach - Flüssigkunststoff-Abdichtung

Produkt Enkolan Abdichtung 1K LF Flüssigabdichtung

Beschreibung

Enkolan 1K LF für die Abdichtung von Dachflächen bzw. Dachdurchdringungen, Balkone und Terrassen sowie Bauwerksabdichtungen aller Art auf Elastomer- und Bitumenbahnen 3mm.
Weiche Unterlage: EPS 85 mm, XPS 80 mm, PUR 80 mm, Mineralwolle 80 mm.
Harte Unterlage: Betonoberfläche.
Zwischenlage: Einlage Polyflexvlies mit 110 g/m² Flächengewicht.
Verbrauch Enkolan Abdichtung 1K LF min. 3,0 kg/m², Schichtdicke gesamt grösser als 2 mm.
Für die flächenhafte Anwendung, bzw. bei Anwendung an Hochzügen auf weichem Untergrund muss das Trägermaterial eine Dicke von mindestens 3 mm aufweisen. Die Anerkennung gilt nicht für den Anwendungsfall Lichtkuppel.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '315072942-3,REV1' (18. Januar 2022)

VKF Prüfbestimmungen 32 Flüssigkunststoff-Abdichtung, Version 1.04 vom 01.4.2020

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.
* Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 7 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf die Bauteilfunktion Wasserdichtheit schadensfrei.

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

26.08.2022

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*