

Protection contre la grêle AEAI n° 32536

Demandeur FSC Hagelschutz GmbH

Bundesstrasse 278 8181 St. Ruprecht / Raab

Austria

Fabricant Agrinova

20060 Cassina De' Pecchi

Italy

Groupe 151 - Autre - Diverse

Produit Filet anti-grêle type Australie

Description Filet anti-grêle pour places de stationnement de voitures.

Type: Australie - GRANDILENE AXTRA monofilament 0,40 mm.

Distance maximale d'un bout à l'autre de l'arc = 7 m, distance minimale d'un bout à

l'autre de l'arc = 2 m.

Portée/diamètre des arcs = de 5,0 m à 8,0 m. Maillage filet anti-grêle = 2,8 mm x 8,7 mm.

Distance de sécurité entre le filet et les voitures/véhicules utilitaires : >15 cm. Structure : Le filet est tendu sur un arc en acier et fixé aux extrémités au moyen de

haubans.

Les résultats sont valables pour la structure avec faîte en tube et faîte en corde.

Le filet anti-grêle sert de couche d'usure.

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:

Rapport d'essais '321110301-2' (20. Oktober 2022)

Conditions d'essais AEAI 35 Tôle perforée, filets métalliques, grillage à mailles et grillage en tôle, version 1.01

du 01.05.2015

Classification Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

Remarques * Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à

la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement

naturel des matériaux.

 Durée de validité
 31.12.2028

 Date d'édition
 09.03.2023

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux

d'assurance incendie

Martin Jordi Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité RG -- Mécanique RG 5 Protection de lumière RG -- Étanchéité RG --