



Protection contre la grêle AEAI n° 32634

Demandeur
SoliTek cells
Mokslininku str. 6a
08412 Vilnius
Litauen

Fabricant
-

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit SOLID Solrif

Description Module photovoltaïque en verre.
Verre supérieur trempé, t = 3.0 mm ; verre inférieur trempé, t = 3.0 mm.
Module monté dans un cadre en aluminium.
L'essai de grêle et la présente reconnaissance ne concernent que la partie solaire, et non le cadre, une éventuelle couverture périphérique ou la sous-construction.

Documentation -: Confirmation du fabricant '20230329' (29. März 2023)

Conditions d'essais AEAI Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.04 du 01.11.2016

Classification Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 17.04.2023
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --