



## Protection contre la grêle AEAI n° 32678

**Demandeur**  
SAROWI AG  
Tempelstrasse 7  
3608 Thun  
Schweiz

**Fabricant**  
SAROWI AG  
3608 Thun  
Schweiz

**Groupe** 150 - Autre - Couvertures pour piscine

**Produit** Couverture de piscine en PVC dur transparent

**Description** Couverture de piscine en PVC dur.  
Couche supérieure transparente, couche inférieure de couleur bleue ou noire.  
Surface brillante avec effet solaire.  
Profilé creux à 4 compartiments avec 3 compartiments fermés.  
Largeur du profilé hors languette = 77 mm, y compris languette = 89 mm, hauteur du profilé = 16 mm.  
Épaisseur de la couche supérieure = 1,5 mm, épaisseur de la couche inférieure = 1,4 mm, épaisseur des raidissements = 1,0 mm.  
Les embouts ne sont pas fixés de manière durable aux lamelles et sont considérés comme des pièces de rechange (pas soumis aux tests).  
Le produit s'utilise sans coulisses latérales. Couverture flottant à la surface de l'eau.

**Documentation** Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H388' (13. April 2023)

**Conditions d'essais AEAI** 14 Couvertures de piscines, version 1.05 du 01.06.2021

**Classification** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3\*  
**Evaluation** Résistance à la grêle aspect RG 3\*

**Remarques** \* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

**Durée de validité** 31.12.2028  
**Date d'édition** 01.08.2023  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 3*
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3*