



Protection contre la grêle AEA I n° 33079

Demandeur

Sonnenkraft Energy GmbH
Solarstrasse 1
9300 St. Veit an der Glan
Austria

Fabricant

-

Groupe

121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit

KPV xxx WP HC Black

Description

Panneau photovoltaïque verre-feuille.
Face avant en verre solaire trempé, épaisseur = 3,2 mm.
Cadre en aluminium.
xxx indique la puissance en Wp.
La reconnaissance concerne la partie solaire et le cadre.

Documentation

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '324011702-1' (26. Februar 2024)

Conditions d'essais AEA I AEA I 25 « Modules Photovoltaïques », version 1.03 du 01.11.2016

Classification

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Evaluation

Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2029

Date d'édition

23.04.2024

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --