



Protection contre la grêle AEAI n° 33125

Demandeur
Regazzi SA
Via alle Gerre 1
6596 Gordola
Schweiz

Fabricant
-

Groupe 145 - Façade - Systèmes de volets roulants

Produit Regaroll, Regapak

Description

Lames de volet roulant Regaroll, lames mobiles – version 9 mm, avec déroulement vers l'extérieur.
Lames de volet roulant Regapak, lames mobiles – version 9 mm, stockage par empilement, avec déroulement vers l'extérieur.
Aluminium, profils courbés, épaisseur de bande = 0,4 mm, largeur des lames = 40 mm, extrémités (une lame sur deux) munies d'un embout en plastique (pas soumis aux tests). Lames sans remplissage.
Volets roulants avec finition thermolaquée brillante de couleur blanche. La reconnaissance est valable uniquement pour la couleur testée.
Lame finale avec profil antibruit et équerres de butée en aluminium anodisé.
Coulisses latérales en aluminium.
La reconnaissance porte sur le système (volets roulants, lames finales, coulisses latérales).

Documentation Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H442' (28. November 2023)

Conditions d'essais AEAI 02 Volets roulants, version 1.03 du 01.06.2014

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 1

Remarques

Durée de validité 31.12.2029
Date d'édition 23.05.2024
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG 3	Étanchéité	RG --