



Protection contre la grêle AEA1 n° 33237

Demandeur

SoLuxTec GmbH
Werner von Siemens Strasse 25
54634 Bitburg
Germany

Fabricant

-

Groupe

121 - Toiture - Modules photovoltaïques

Produit

SOLUXTEC DAS MODUL (Ninside Serie)

Description

Modules photovoltaïques verre/membrane.
Vitrage avant en verre trempé, épaisseur = 3,2 mm.
Module placé dans un cadre en aluminium, hauteur du cadre = 30 mm.
La reconnaissance concerne la partie solaire et le cadre.
La reconnaissance est valable pour toutes les classes de performance, couleurs et surfaces disponibles.

Documentation

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '324020606-1' (15. Mai 2024)

Conditions d'essais AEA1 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Evaluation

Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2029

Date d'édition

02.08.2024

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --