



Protection contre la grêle AEAI n° 33283

Demandeur
Recom & Co Ltd
1 Poseidonos Str
17342 Ag. Dimitrios
Greece

Fabricant
-

Groupe 121 - Toiture - Modules photovoltaïques

Produit RCM-xxx-7NE (Lynx N-type)

Description Modules photovoltaïques verre/membrane.
Vitrage avant en verre trempé, épaisseur = 3,2 mm.
Module placé dans un cadre en aluminium, hauteur du cadre = 30 mm.
L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire,
mais pas la couverture ni le support.
« xxx » désigne la puissance du module en Wp (xxx = 460-485).

Documentation -: Confirmation du fabricant 'RCM-xxx-7NE' (2024)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2029
Date d'édition 05.08.2024
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --