Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 40000

Inhaber /-in
Aslan Yilmaz
Schönmattstrasse 26
6034 Inwil
Schweiz

Hersteller /-in
HT- Saae
200000 Shanghai
China

Gruppe 121 - Dach

Produkt Jupiter HT54-18X(N) 420W-440W

Beschreibung Glas-Folien Photovoltaikmodul.
Frontglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 3,2 mm. Rückseitenfolie.
Umlaufender Rahmen aus Aluminium, Höhe = 30 mm, Farbe schwarz eloxiert.
Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil, den Rahmen, alle erhältlichen Farben, Oberflächen und Leistungsklassen.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H537' (10. März 2025)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4
Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 20.03.2025
Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch