



Protection contre la grêle AEAI n° 40000

Demandeur

Aslan Yilmaz
Schönmattestrasse 26
6034 Inwil
Suisse

Fabricant

HT- Saae
200000 Shanghai
Chine

Groupe

121 - Toiture

Produit

JUPITER HT54-18X(N) 420W-440W

Description

Modules photovoltaïques verre/membrane.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.
Membrane de la face arrière.
La reconnaissance concerne la partie solaire, le cadre et toutes les couleurs, surfaces
et classes de performance disponibles.

Documentation

Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H537' (10. März 2025)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG 4
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2030

Date d'édition

20.03.2025

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --