Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 40002

Inhaber /-in
UAB SoliTek cells
Mokslininku str. 6a
8412 Vilnius
Litauen

Hersteller /-in

Gruppe	121 - Dach
Produkt	SOLID Solrif D
Beschreibung	Glas-Glas Photovoltaikmodul. Frontglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 3,2 mm. Rückseitenglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 3,2 mm. Umlaufender Rahmen aus Aluminium, Farbe schwarz. Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Leistungsklassen. Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil, den Rahmen und alle Leistungsklassen.
Unterlagen	SUPSI PVLab: Prüfbericht '24-116/A-REP2-rev0' (18.12.2024)
VKF Prüfbestimmungen	25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation	Hagelwiderstand Aussehen	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2030
Ausstellungsdatum	18.12.2024
Ersetzt Dokument vom	

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch