



Protection contre la grêle AEAI n° 40002

Demandeur

UAB SoliTek cells
Mokslininku str. 6a
8412 Vilnius
Lituanie

Fabricant**Groupe**

121 - Toiture

Produit

SOLID SOLRIF D

Description

Modules photovoltaïques verre-verre.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.
Cadre en aluminium, couleur noire.
La reconnaissance est valable pour toutes les classes de performance disponibles.
La reconnaissance concerne la partie solaire, le cadre et toutes les classes de performance disponibles.

Documentation

SUPSI PVLab: Rapport d'essais '24-116/A-REP2-rev0' (18.12.2024)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG 5
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

Remarques**Durée de validité**

31.12.2030

Date d'édition

18.12.2024

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --