



## Protection contre la grêle AEAI n° 40004

### Demandeur

UAB SoliTek cells  
Mokslininku str. 6a  
8412 Vilnius  
Lituanie

### Fabricant

### Groupe

121 - Toiture

### Produit

SOLID BIFACIAL ENCADRÉ

### Description

Modules photovoltaïques verre-verre.  
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.  
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.  
Cadre en aluminium, couleur noire.  
La reconnaissance est valable pour toutes les classes de performance disponibles.  
La reconnaissance concerne la partie solaire, le cadre et toutes les classes de performance disponibles.

### Documentation

SUPSI PVLab: Rapport d'essais '24-116/ABC-REP1-rev0' (18.12.2024)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

### Classification

Résistance à la grêle aspect RG 5

### Evaluation

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

### Remarques

### Durée de validité

31.12.2030

### Date d'édition

18.12.2024

### Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --