Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 40009

Inhaber /-in
Roofit Solar Energy OÜ
Härgmäe 21
13525 Tallinn
Estland

Hersteller /-in

Gruppe	121 - Dach - Photovoltaik Module
Produkt	Velario®Slim T-2x12/120; Velario®Slim T-2x18/180; Velario®Slim Terracotta C-2x12/88; Velario®Slim Terracotta C-2x12/88-2; Velario®Slim Pale Green C-2x12/96; Velario®Slim Iron Grey C-2x12/114; Velario®Slim Colours C-2x18/xxx
Beschreibung	BIPV (gebäudeintegrierte Photovoltaik-Lösung). Frontglas vorgespannt, Stärke = 3,2 mm. Rückseite und Rahmen aus beschichtetem Metallblech, Stärke = 0,5 mm. Doppelfalzmontage, auf Holzunterkonstruktion aufliegend. Anerkennung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf die Modulstösse (Doppelfalz), auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion.
Unterlagen	TÜV Rheinland Solar GmbH: Prüfbericht 'DE25MAEL 001' (31. März 2025); TÜV Rheinland Solar GmbH: Bestätigung Prüfstelle 'DE25MAEL Annex 001' (1. Juni 2026)
VKF Prüfbestimmungen	25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2030
Ausstellungsdatum	07.07.2026
Ersetzt Dokument vom	09.05.2025

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch