



Protection contre la grêle AEAI n° 40011

Demandeur

Activ'Glass / Issol Schweiz AG
Hänggiwiesstrasse 5
8832 Wilen bei Wollerau
Suisse

Fabricant**Groupe**

121 - Toiture

Produit

ACTIV'GLASS SOLRIF® BC FULL BLACK BBC B-SR-BL XXX

Description

Modules photovoltaïques verre/membrane.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 4,0 mm.
Membrane de la face arrière, couleurs noir/blanc.
Cadre en aluminium (Solrif N).
« xxx » indique la classe de performance du module en Wc.
La reconnaissance concerne la partie solaire, le cadre et toutes les couleurs, surfaces
et classes de performance disponibles.

Documentation

SUPSI PVLab: Rapport d'essais '24-119/C-REP1-rev0' (18. März 2025)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques**Durée de validité**

31.12.2030

Date d'édition

09.05.2025

Remplace l'attestation du 26.04.2025

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --