Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

# Protection contre la grêle AEAI n° 40079

**Demandeur**
BISOL Proizvodnja d.o.o.
Latkova vas 59a
3312 Prebold
Slovénie

**Fabricant**
BISOL Proizvodnja d.o.o.
3312 Prebold
Slovénie

| | |
|---|---|
| **Groupe** | 121 - Toiture |
| **Produit** | BSO-xxx; BDO-xxx; BDO Supreme-435; BBO-xxx |
| **Description** | Modules photovoltaïques verre/membrane.<br>Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.<br>Membrane de la face arrière.<br>Cadre en aluminium.<br>« xxx » indique la classe de performance du module en Wc.<br>La reconnaissance concerne la partie solaire, le cadre et toutes les couleurs, surfaces et classes de performance disponibles. |
| **Documentation** | SUPSI PVLab: Rapport d'essais '24-130/A-REP1-rev0' (30. Juni 2025), Rapport d'essais '24-130/B-REP1-rev0' (30. Juni 2026), Rapport d'essais '24-130/C-REP1-rev0' (30. Juni 2025) |
| **Conditions d'essais AEAI** | 25 Modules Photovoltaiques, version 1.03 du 01.11.2016 |
| **Classification** | Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4 |
| **Evaluation** | Résistance à la grêle aspect RG 4 |
| **Remarques** | . |

| | |
|---|---|
| **Durée de validité** | 31.12.2030 |
| **Date d'édition** | 21.08.2025 |
| **Remplace l'attestation du** | 16.07.2025 |

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Translucidité | RG -- | Mécanique | RG 4 |
| Protection de lumière | RG -- | Étanchéité | RG -- |