



Protection contre la grêle AEAI n° 40081

Demandeur
Vaparoid AG
Fabrikstrasse 1
3946 Turtmann
Suisse

Fabricant
Vaparoid AG
3946 Turtmann
Suisse

Groupe 108 - Toiture – Lés d'étanchéité (essai système)

Produit BIKUTOP (COUCHE DE COUVERTURE)

Description Lés de bitume polymères pour pose en chevauchement collée, 2 couches :

- couche de couverture (lés supérieurs, 2e couche) : Bikutop LL Terra HT >= 4,5 mm*
- sous-couche (lés inférieurs, 1ère couche) : Bikuvap LL EVA Stria - 3,0 mm
- Isolation EPS 2 60 mm *

*Bikutop LL Terra HT, Bikutop LL TERRA, Bikutop LL VERTE, Bikutop LL Forte, Bikutop LL Platinum, Bikutop LL Reno, Bikutop EP5 flam, Bikutop EP5 WF flam, Bikutop EP5 WF S flam, Bikutop EP5 S flam, Bikutop Pro Aqua, Bikutop ECO EP5 S flam. ** Bikuvap LL EVA Stria, Bikuplan LL Vario v, Bikuplan LL Vario Stria, Bikuplan LL Vario ts, Bikuplan LL Vario flam, Bikuplan EGV 3, Bikuplan EGV 3 speed, Bikuplan EGV 3.5 v, flam, Bikuplan EGV 3.5 v, flam, flam, Bikuplan ECO EGV 3.5 v, flam, Bikuplan ECO LL Vario v.

Documentation La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles de finition.
Blechsmidt Engineering: Rapport d'essais 'HIR 100' (24. Januar 2025)

Conditions d'essais AEAI 09 Lés d'étanchéité, version 1.04 du 01.04.2020

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation

Remarques

Durée de validité 31.12.2030
Date d'édition 16.07.2025
Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --	Étanchéité sur base rigide	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --	Étanchéité sur base souple	RG 5