



## VKF Hagelschutz Nr. 40094

**Inhaber /-in**  
Neomat AG  
Industriestrasse 23  
6215 Beromünster  
Schweiz

**Hersteller /-in**

**Gruppe** 129 - Fassade - Sandwichpaneele

**Produkt** Neocom Fassade+ simplex/duplex

**Beschreibung** Aluminium Sandwichelement mit Kern aus Polyethylen (LDPE) mit niedriger Dichte. Gesamtstärke = 6.0 mm (nominell), Blechstärke = 0.3 mm (nominell), Kernstärke = 5.4 mm (nominell).  
Sandwichplatte auf Holzlattung verschraubt (Verschraubungsstellen nicht geprüft) mit Stossfugen, Breite = 5 mm.  
Unterkonstruktion aus Holzlattung 60 mm \* 50 mm.  
Oberfläche in Holzdekor (geprüft), Unterseite weiss (nicht geprüft), beide Seiten mit Anti-UV Beschichtung.  
Die Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

**Unterlagen** p+f expert ag: Prüfbericht 'H 166-5' (13. Februar 2025)

**VKF Prüfbestimmungen** 20 Sandwichelement, Version 1.02 vom 01.06.2014

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2030  
**Ausstellungsdatum** 05.09.2025  
**Ersetzt Dokument vom** 15.08.2025

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:  
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --  
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5\*

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch