

## Protection contre la grêle AEAI n° 40198

DemandeurFabricant(Re)Cover®(Re)Cover® BVMidden Brabantweg 35144 Waalwijk5145 WaalwijkPays-BasPays-Bas

Groupe 150 - Autre

Produit CLEAN(ER) SOLAR BLUE CP.60.PCTR.34

**Description** Couverture de piscine en polycarbonate PC.

Surface supérieure transparente brillante bleutée, surface inférieure noire brillante.

Profilé creux à 4 compartiments avec 3 compartiments fermés.

Largeur totale du profilé 73 mm (nominale), hauteur du profilé 15 mm (nominale), épaisseur de la couche supérieure = 0,78 mm (mesurée), épaisseur de la couche

inférieure = 0,84 mm (mesurée), nervures= 0,64 mm (mesurées).

Des deux côtés, profilé de fermeture en polycarbonate PC noir moulé par injection.

Couverture flottant à la surface de l'eau.

La reconnaissance AEAI Protection grêle est valable uniquement pour la couleur,

la finition et le degré de brillance testés.

**Documentation** Blechschmidt Engineering: Rapport d'essais 'HIR 108-1' (17. April 2025)

Conditions d'essais AEAI 14 Couvertures de piscines, version 1.05 du 01.06.2021

ClassificationRésistance à la grêle fonctionnalité RG 4\*EvaluationRésistance à la grêle aspectRG 2\*

**Remarques** \* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance

à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du

vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité31.12.2030Association des établissements cantonauxDate d'édition04.09.2025d'assurance incendie

Remplace l'attestation du 04.09.2025

VKF · AEA
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité RG -- Mécanique RG 5\* Protection de lumière RG -- Étanchéité RG 4\*