



Protection contre la grêle AEAI n° 40202

Demandeur
(Re)Cover®
Midden Brabantweg 3
5145 Waalwijk
Pays-Bas

Fabricant
(Re)Cover® BV
5144 Waalwijk
Pays-Bas

Groupe 150 - Autre

Produit MAST(ER) SOLAR BLACK SMOKEY 60.PCTR.34BS

Description Couverture de piscine en polycarbonate PC.
Surface supérieure transparente noire brillante, surface inférieure noire brillante.
Profilé creux à 4 compartiments avec 3 compartiments fermés.
Largeur totale du profilé 73 mm (nominale), hauteur du profilé 14 mm (nominale),
épaisseur de la couche supérieure = 0,84 mm (mesurée), épaisseur de la couche
inférieure = 0,79 mm (mesurée), nervures = 0,71 mm (mesurées).
Des deux côtés, profilé de fermeture en PC noir moulé par injection.
Couverture flottant à la surface de l'eau.
La reconnaissance AEAI Protection grêle est valable uniquement pour la couleur,
la finition et le degré de brillance testés.

Documentation p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 141' (21. April 2023); Blechschmidt Engineering:
Rapport d'essais 'HIR 108-3' (19. April 2025)

Conditions d'essais AEAI 14 Couvertures de piscines, version 1.05 du 01.06.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4*
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 2*

Remarques * Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance
à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du
vieillessement naturel des matériaux.

Durée de validité 31.12.2030
Date d'édition 04.09.2025
Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5*
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4*

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch