

## Protection contre la grêle AEAI n° 40203

Demandeur

BAC pool systems AG Äussere Luzernerstrasse 10 4665 Oftringen

Suisse

**Fabricant** 

BAC pool systems GmbH 76275 Ettlingen

Allemagne

**Groupe** 150 - Autre

Produit SOLAR BLACK SMOKEY 60.PCTR.34BS

**Description** Couverture de piscine en polycarbonate PC.

Surface supérieure transparente noire brillante, surface inférieure noire brillante. Profilé creux à 4 compartiments avec 3 compartiments fermés, type Mast(eR). Largeur totale du profilé 73 mm (nominale), hauteur du profilé 14 mm (nominale), épaisseur de la couche supérieure = 0,84 mm (mesurée), épaisseur de la couche

inférieure = 0,79 mm (mesurée), nervures = 0,71 mm (mesurées). Des deux côtés, profilé de fermeture en PC noir moulé par injection.

Couverture flottant à la surface de l'eau.

La reconnaissance AEAI Protection grêle est valable uniquement pour la couleur,

la finition et le degré de brillance testés.

**Documentation** p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 141' (21. April 2023); Blechschmidt Engineering:

Rapport d'essais 'HIR 108-3' (19. April 2025)

Conditions d'essais AEAI 14 Couvertures de piscines, version 1.05 du 01.06.2021

ClassificationRésistance à la grêle fonctionnalité RG 4\*EvaluationRésistance à la grêle aspectRG 2\*

Remarques \* Cette classification s'applique aux nouveaux matériaux. La résistance à la grêle

peut diminuer au fil des années, à la suite d'intempéries.

 Durée de validité
 31.12.2030

 Date d'édition
 04.09.2025

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux

d'assurance incendie

VKF · AEA

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité RG -- Mécanique RG 5\* Protection de lumière RG -- Étanchéité RG 4\*