

VKF Hagelschutz Nr. 40211

Inhaber /-in
Carlisle Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16 21079 Hamburg Deutschland Hersteller /-in

Carlisle Construction Materials GmbH

21079 Hamburg Deutschland

Gruppe 108 - Dach - Dichtungsbahnen Systemprüfung

Produkt SureSeal FR (1,5 mm auf starrer Unterlage)

Beschreibung Dichtungsbahn auf Basis EPDM für überlappende Verlegung auf harter Unterlage.

Stärke = 1,5 mm. Farbe = schwarz.

Vollflächige Verklebung auf der Unterlage mit Kontaktkleber auf

Synthesekautschukbasis.

Mechanische Befestigung mit Dübel SFS IR 82x40, IF IG C 82x40.

Stösse mit Heissluft verschweisst.

Es wurde die Dichtungsbahn inklusive Überlappung, die Aufbordung und der Bereich

der mechanischen Befestigung geprüft (Systemprüfung).

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:

Prüfbericht '323111402-1' (11. Juli 2024)

VKF Prüfbestimmungen 09 Dichtungsbahnen, Version 1.04 vom 01.04.2020

Klassifikation Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich

innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

 Gültigkeitsdauer
 31.12.2030

 Ausstellungsdatum
 18.09.2025

 Ersetzt Dokument vom
 05.09.2025

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW -- Wasserdichtheit auf starrer Unterlage HW 5*
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW -- Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage HW --