



VKF Hagelschutz Nr. 40231

Inhaber /-in

Dott. Gallina S.r.l.
Corso Galileo Ferraris 70
10129 Torino
Italien

Hersteller /-in

Dott. Gallina S.r.l.
10040 La Loggia (TO)
Italien

Gruppe

113 - Dach - Kunststoffplatten

Produkt

Polycarbonat Stegplatte Policarb 10 P 05w (opak)

Beschreibung

Hohlkammerplatte aus Polycarbonat (PC).
Mittlere Dicke = 0.4 mm (gemessen). Stegdicke = 0.3 mm (gemessen).
Zellenbreite = 8 mm (gemessen). Gesamtplattenstärke = 10.0 mm (gemessen).
Farbe opal. Oberfläche glänzend mit oberseitiger Anti-UV Beschichtung.
Befestigung der Platte: geklemmt in Alu-Standardrahmen, beidseitig Dichtungsband
eingelegt, längs (vertikal) verlegt.
Die Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser
Anerkennung.
Die Platten müssen gemäss Verlegerichtlinie verlegt werden.

Unterlagen

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H482' (12. November 2024)

VKF Prüfbestimmungen 11 Kunststoffplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 3*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen

HW 1*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

09.12.2025

Ersetzt Dokument vom

17.10.2025



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW 3*

Mechanik HW --

Lichtabschirmung HW --

Wasserdichtheit HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch