

VKF Hagelschutz Nr. 40234

Inhaber /-in Dott. Gallina S.r.I. Corso Galileo Ferraris 70 10129 Torino Italien Hersteller /-in Dott. Gallina S.r.l. 10040 La Loggia (TO) Italien

Gruppe 113 - Dach - Kunststoffplatten

Produkt Polycarbonat Wellplatte Arcoplus Minigreca 5 Rinforzato

Beschreibung Profilierte Hohlkammerplatte, Profil 250/50 aus Polycarbonat (PC).

Dicke Oberste Schicht = 1.1 mm (gemessen). Dicke Unterste Schicht = 0.7 mm

(gemessen).

Stegdicke = 0.4 mm (gemessen). Zellenbreite = 9.0 mm (gemessen).

Gesamtplattenstärke = 12.0 mm / 5.5 mm (gemessen).

Profilabstand 250 mm (gemessen). Profilhöhe 50 mm (gemessen). Farbe klar. Oberfläche glänzend mit oberseitiger Anti-UV Beschichtung. Befestigung der Platte: in Holz-Rahmen verschraubt, längs (vertikal) verlegt. Die Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser

Anerkennung.

Die Platten müssen gemäss Verlegerichtlinie verlegt werden.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H478' (20. September 2024)

VKF Prüfbestimmungen 11 Kunststoffplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015

KlassifikationHagelwiderstand FunktionalitätHW 5*BeurteilungHagelwiderstand AussehenHW 2*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich

innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer Ausstellungsdatum Ersetzt Dokument vom 31.12.2030 17.10.2025 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW 5* Mechanik HW --Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5*