



Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40269

Demandeur

JinkoSolar GmbH
Konrad Zuse Platz 8
81929 München
Allemagne

Fabricant

Groupe

121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit

JKMxxxN-48HL4M-DV; JKMxxxN-48HL4M-DB; JKMxxxN-48HL4M-BDV

Description

Modules photovoltaïques verre-verre.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Cadre en aluminium, hauteur du cadre = 30 mm.
La reconnaissance concerne la partie solaire et toutes les classes de performance disponibles.

Documentation

TÜV Rheinland Solar GmbH: Rapport d'essais 'DE25AERJ 001' (16. Juni 2025)

Conditions d'essais AEAI

25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification Evaluation

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3
Résistance à la grêle aspect RG 3

Remarques

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

04.11.2025

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 3
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch