



Protection contre la grêle AEAI n° 40270

Demandeur

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6
46514 Schermbeck
Allemagne

Fabricant**Groupe**

118 - Toiture - Tuiles

Produit

Tuile pour toit plat F 12 Ü - Sud

Description

Tuile de terre cuite pour pose en chevauchement.
Dimensions: env. 286 x 457 mm.
Longueur de couverture: env. 327-363 mm, largeur de couverture: env. 235 mm.
L'essai a été réalisé avec et sans crochets tempête.
La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs et finitions disponibles.
Usine de production: Unsleben.

Documentation

gbd LAB GmbH: Rapport d'essais 'L25_1634_02' (23. Juni 2025)

Conditions d'essais AEAI

01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

01.01.2026

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --