Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 40276

Inhaber /-in
Longi Green Energy Technology Co., Ltd.
Shangyuan Road 8369
710018 Xi'an
China

Hersteller /-in
Longi Green Energy Technology Co., Ltd.
710018 Xi'an
China

Gruppe	121 - Dach - Photovoltaik Module
Produkt	LR7-60HVD-xxxM; LR8-66HYD-xxxM; LR9-66HYD-xxxM
Beschreibung	Glas-Glas Photovoltaikmodul. Frontglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 2,0 mm. Rückseitenglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 2,0 mm. Umlaufender Rahmen aus Aluminium, Höhe = 30 mm, Farbe schwarz eloxiert. Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Leistungsklassen. xxx steht für die verschiedenen Leistungsklassen des Moduls. Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil.
Unterlagen	TÜV Rheinland Solar GmbH: Prüfbericht 'DE25BS45 001' (26. September 2025)
VKF Prüfbestimmungen	25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016; Beschluss B Beschluss für die Zuordnung von nach IEC- und ISO-Normen geprüften solaren Elementen zu einer Hagelwiderstandsklasse, Version 1.05 vom 01.5.2024
Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität HW 3
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen HW 3
Bemerkungen	-

Gültigkeitsdauer	31.12.2030
Ausstellungsdatum	07.07.2026
Ersetzt Dokument vom	23.06.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 3
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch