Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40343

Demandeur
Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Allemagne

Fabricant
Wienerberger GmbH
30659 Hannover
Allemagne

Groupe	118 - Toiture - Tuiles
Produit	OPTIMA
Description	Tuile Reform, tuile en terre cuite pour pose par chevauchement, en rangées. Dimensions : 262 x 444 mm, longueur de couverture : 350 mm – 380 mm, l argeur de couverture : 221 mm – 223 mm Épaisseur mesurée dans la surface : 10 mm. L'essai a été réalisé sans crochets de fixation pour tuile. Couleur : rouge naturel, brun mat, brun foncé, ardoise, anthracite, noir Finition : mate. Usine de production : Höngeda.
Documentation	p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 139-2' (27. April 2023)
Conditions d'essais AEAI	01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 3
Remarques	Remplace la reconnaissance n° 36286
Durée de validité	31.12.2028
Date d'édition	06.11.2026
Remplace l'attestation du	28.01.2026

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3