



## VKF Hagelschutz Nr. 40367

**Inhaber /-in**  
Cupolux AG  
Glärmischstrasse 7  
8853 Lachen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Cupolux AG  
8853 Lachen  
Schweiz

<b>Gruppe</b>	114 - Dach - Lichtkuppeln
<b>Produkt</b>	Lichtkuppel classic Heatstop, Aussenschale aus Polycarbonat PC. Grössen < 1.5m <sup>2</sup> (Gruppe I)
<b>Beschreibung</b>	Dreischalige Lichtkuppel. Aussenschale Polycarbonat Heatstop PC, Stärke = 3 mm, Farbe opak. Rand überdeckend. Mittelschale Poly-Methyl-Metacrylat PMMA, Stärke = 2 mm, Farbe klar. Innenschale Poly-Methyl-Metacrylat PMMA, Stärke = 2 mm, Farbe klar. Form rund oder rechteckig. Lichtkuppel offenbar oder fest verschraubt. Geprüft auf originalem GFK-Aufsetzkranz. Zwischen Lichtkuppel und Schale zwei eingeklemmte Schaumstoffbänder 25 * 6 mm <sup>2</sup> . Die Anerkennung gilt für alle Grössen < 1.5m <sup>2</sup> (Gruppe I). Schutzkappe der Verschraubung = Verschleissteil, nicht geprüft.
<b>Unterlagen</b>	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H502-A1' (3. Dezember 2025)

**VKF Prüfbestimmungen** 10 Lichtkuppeln, Version 1.05 vom 01.06.2021

<b>Klassifikation</b>	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 3*
<b>Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Aussehen	HW 3*

<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.
--------------------	---

<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2031	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
<b>Ausstellungsdatum</b>	30.01.2026	
<b>Ersetzt Dokument vom</b>	30.01.2026	



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW 3\*      Mechanik HW 3\*  
Lichtabschirmung HW --      Wasserdichtheit HW 5\*

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch