



## Protection contre la grêle AEAI n° 40432

**Demandeur**  
clevergie ag  
Möösli 307  
4954 Wyssachen  
Suisse

**Fabricant**  
Wuxi Sunket New Energy Technology Co., Ltd.  
214117 Wuxi  
Chine

**Groupe** 121 - Toiture - modules photovoltaïques

**Produit** SKTxxxM10-108D4

**Description** Modules photovoltaïques verre-verre.  
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.  
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.  
Sans cadre.  
La reconnaissance est valable pour toutes les classes de performance disponibles  
(410 W à 440 W).  
« xxx » indique la classe de performance du module.  
La reconnaissance concerne la partie solaire et le cadre.

**Documentation** Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H491' (10. Dezember 2024)

**Conditions d'essais AEAI** 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

**Classification** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4  
**Evaluation** Résistance à la grêle aspect RG 4

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2031  
**Date d'édition** 17.03.2026  
**Remplace l'attestation du** 20.02.2026

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --