Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40432

Demandeur
clevergie ag
Möösli 307
4954 Wyssachen
Suisse

Fabricant
Wuxi Sunket New Energy Technology Co., Ltd.
214117 Wuxi
Chine

Groupe	121 - Toiture - modules photovoltaiques
Produit	SKTxxxM10-108D4
Description	Modules photovoltaïques verre-verre. Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm. Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm. Sans cadre. La reconnaissance est valable pour toutes les classes de performance disponibles (410 W à 440 W). « xxx » indique la classe de performance du module. La reconnaissance concerne la partie solaire.
Documentation	Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H491' (10. Dezember 2024)
Conditions d'essais AEAI	25 Modules Photovoltaiques, version 1.03 du 01.11.2016
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 4
Remarques	-
Durée de validité	31.12.2031
Date d'édition	04.07.2026
Remplace l'attestation du	17.03.2026

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --