



Protection contre la grêle AEAI n° 40435

Demandeur
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Allemagne

Fabricant
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Allemagne

Groupe 118 - Toiture - Tuiles
Produit Erlus Biber und Erlus Sinterbiber >14 mm®

Description
Tuile de terre cuite pour disposition en chevauchement.
Dimensions: 180 x 380 mm, Longueur de couverture: 145 - 165 mm, Largeur de couverture: 180 mm.
Type: en queue de castor arrondie et en forme de losange, épaisseur 14 - 15 mm.
Surface: lisse, ondulée, brossée, rugueuse.
Couleur: s'applique à toutes les couleurs disponibles pour les tuiles rouge naturel.
L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête.
Usine de production: Neufahrn.

Documentation gbd LAB GmbH: Rapport d'essais 'L25_0912_15' (12. November 2025)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2031
Date d'édition 27.02.2026
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4