



Protection contre la grêle AEAI n° 40444

Demandeur
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Allemagne

Fabricant
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Allemagne

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Erlus E 58 MAX®

Description Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.
Dimensions: 290 x 465 mm, Longueur de couverture: 381 - 388 mm, Largeur de couverture: 227 mm.
Surface: engobée, engobée noble.
Couleur: s'applique à toutes les couleurs disponibles.
L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête.
Usine de production 1: Marklkofen (rouge nature, engobée rouge, bleu cobalt, vert royal).
Usine de production 2: Neufahrn (rouge nature, engobée rouge, brun cuivre, maroon, anthracite, noir diamant, argent titane).

Documentation gbd LAB GmbH: Rapport d'essais 'L25_0912_12_rev1' (13. März 2026)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2031
Date d'édition 23.06.2026
Remplace l'attestation du 27.02.2026

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4