



VKF Hagelschutz Nr. 40474

Inhaber /-in

Fundermax GmbH
Klagenfurter Strasse 87-89
9300 St. Veit/Glan
Österreich

Hersteller /-in**Gruppe**

147 - Fassade - Werkstoffe aus Holz

Produkt

Max Compact Exterior F-Qualität, 8 mm

Beschreibung

Balkon- und Fassadenplatten.
Hochdrucklaminat laut EN 438-6 (Typ EDF und Typ EGF).
Stärke = 8 mm.
Oberflächen: Alle mit FMX-NT-Technologie (zB.: NT, NG Glanz, NH Hexa, NY Sky, NP Paragon).
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben.
Das Produkt wurde mit offenen Fugen geprüft, Fugenbreite = 8 mm.
Aluminium-Unterkonstruktion aus L- und T-Profilen.
Befestigung mit Alu-Blindnieten.
Das geprüfte System umfasst einen maximalen Kragarm von 80 mm.
Die Platten müssen gemäss Verlegerichtlinie verlegt werden.

Unterlagen

gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25_1666_02' (12. September 2025)

VKF Prüfbestimmungen 11 Kunststoffplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5*
Hagelwiderstand Aussehen	HW 5*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern. * Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 6 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf Aussehen und Wasserdichtheit schadensfrei.

Gültigkeitsdauer

31.12.2031

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

11.07.2026

Ersetzt Dokument vom

20.03.2026



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch