



Protection contre la grêle AEAI n° 40488

Demandeur

UAB SoliTek cells
Mokslininku str. 6a
08412 Vilnius
Lituanie

Fabricant**Groupe**

121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit

BLACKSTAR B96; SOLRIF N Black B96; MAGNUS B108

Description

Modules photovoltaïques verre-verre.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Cadre en aluminium.
La reconnaissance concerne la partie solaire et toutes les classes de performance disponibles.

Documentation

-. Confirmation du fabricant 'Declaration' (24. März 2026)

Conditions d'essais AEAI

Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.04 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

03.04.2026

Remplace l'attestation du

02.04.2026

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --