



VKF Hagelschutz Nr. 40489

Inhaber /-in
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Deutschland

Hersteller /-in

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt Erlus Energiedach

Beschreibung Photovoltaik Module für den gemeinsamen Einbau mit dem Tondachziegel Level RS.
Frontglas vorgespannt/teilvergespannt, Stärke = 3,2 mm.
Rückseitenfolie.
Umlaufender Rahmen aus Kunststoff.
Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil und den Rahmen.

Unterlagen gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25/0912_18' (30. Januar 2026)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 02.04.2026
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch