



## Protection contre la grêle AEAI n° 40489

**Demandeur**  
ERLUS AG  
Hauptstrasse 106  
84088 Neufahrn  
Allemagne

**Fabricant**

**Groupe** 121 - Toiture - modules photovoltaïques

**Produit** Erlus Energiedach

**Description** Modules photovoltaïques destinés à être posés conjointement avec les tuiles en terre cuite Level RS.  
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.  
Membrane de la face arrière.  
Cadre en plastique.  
La reconnaissance concerne la partie solaire et le cadre.

**Documentation** gbd LAB GmbH: Rapport d'essais 'L25/0912\_18' (30. Januar 2026)

**Conditions d'essais AEAI** 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

**Classification** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4  
**Evaluation** Résistance à la grêle aspect RG 4

**Remarques** \* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

**Durée de validité** 31.12.2031  
**Date d'édition** 02.04.2026  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --

**Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI**

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch