



Protection contre la grêle AEAI n° 40600

Demandeur
JA Solar GmbH
Bauhausplatz 4
80807 München
Allemagne

Fabricant

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit JAM66D45-LB

Description Modules photovoltaïques verre-verre.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Cadre en aluminium.
La reconnaissance est valable pour toutes les classes de performance disponibles.
La reconnaissance concerne la partie solaire.

Documentation Renewable EnergyTest Center (RETC): Rapport d'essais 'C-CT-2501-JAS-226'
(31. März 2025)

Conditions d'essais AEAI IEC 61215

Classification Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2031
Date d'édition 12.05.2026
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch