



VKF Hagelschutz Nr. 40611

Inhaber /-in
SoliTek cells
Mokslininku strasse 6a
08412 Vilnius
Litauen

Hersteller /-in

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt SOLID Agro Framed 35 mm B.64; SOLID Agro Framed 40 mm B.64; SOLID Black Framed 35 mm B.96; SOLID Black Framed 40 mm B.96; SOLID Satin Framed 35 mm B.96; SOLID Satin Framed 40 mm B.96; SOLID Semi-clear Framed 35 mm B.96; SOLID Semi-clear Framed 40 mm B.96

Beschreibung Glas-Glas Photovoltaikmodul.
Frontglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 3,2 mm.
Rückseitenglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 3,2 mm.
Umlaufender Rahmen aus Aluminium.
Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil, den Rahmen und alle Leistungsklassen.

Unterlagen SUPSI PVLab: Prüfbericht '25-040/B-REP1-rev3_ed1' (7. April 2026)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 28.05.2026
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW 5
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch